



Dichiarazione di Prestazione D.o.P.		T44 007 - 17
Secondo il Regolamento (UE) n° 305/2011		
1	Codice prodotto:	CB 08 Usura 50/70 HARD <b>T44 007 - 17</b>
2	Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alle norme UNI EN 13108-1: 2006 AC 2008:	Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per marciapiedi e strade ed altre aree soggette a traffico
3	Nome e indirizzo del fabbricante:	Di Gabbia A. & figlio S.r.l. via dello Struggino, 24 – 57121 Livorno
6	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'All. V del regolamento UE n° 305/11:	2+_ <b>ICMQ S.p.A.</b> Via G, De Castilla, 10 – 20124 Milano, organismo notificato n°00461, ha effettuato l'ispezione iniziale della produzione e del controllo di produzione di fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del controllo di produzione in fabbrica sotto il sistema 2+, ed ha rilasciato il certificato di controllo di produzione in fabbrica n° 00461-FPC-180
7	Prestazione dichiarata:	
Caratteristiche essenziali		Prestazioni
Contenuto di vuoti	Massimo	V max 8,0
	Minimo	V min 4,0
Minimo di vuoti riempiti da bitume		VFB min 50.0
Massimo di vuoti riempiti da bitume		VFB max 65
Vuoti nell'aggregato minerale		VMA min 24.4
Sensibilità all'acqua		ITSRNR
Temperatura della miscela		140° - 180°
Granulometria (passante)	16 mm	
	12.5 mm	
	8 mm	100
	4 mm	76.5
	2 mm	43.0
	0.500 mm	17.1
	0.250 mm	13.6
	0.063 mm	8.4
Contenuto di legante sul peso della miscela		B min 6.0
Resistenza a deformazione permanente		NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)		NPD
Reazione al fuoco		NPD
Sostanze pericolose		NPD
8	La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.	
Firmato a nome e per conto del fabbricante Livorno, 01/01/2017		Nicola Di Gabbia Responsabile del sistema di gestione